
Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 110 FS

Numery katalogowe: 7002726



Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 110 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7002726
Typ	RAA 150 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x500
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	285 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary



Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	110 mm
Wysokość	4 in
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 110 FS

Numery katalogowe: 7002726

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm