# Karta charakterystyki technicznej

## Profil konstrukcyjny i wieszakowy, SL42 FT

## Numery katalogowe: 7103611



Perforowany profil ściany drabiny kablowej morskiej SL 42 do wykonania konstrukcji podwieszanych i nośnych.
Profil boczny na specjalne zamówienie dostarczany jest w wersji stalowej niepowleczonej.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7103611 |
| Typ | SLH 42 2000 FT |
| Oznaczenie 1 | Profil konstrukcyjny |
| Oznaczenie 2 | perforowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 25x3x2000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 51,5 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,2933 kg CO2e / 1 Metr |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wymiar | 25x3 |
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 3 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |