
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 85 FT

Numery katalogowe: 7122310




Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 85 mm
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7122310
Typ	RAA 830 FT
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x300
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	65 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary



Szerokość	300 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	85 mm
Wysokość	3 in
Wymiar B	300 mm
Wymiar R	50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 85 FT

Numery katalogowe: 7122310

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm