

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11

Numery katalogowe: 2000164



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 690 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 12 wejść kabli o średnicy 5-14 mm.

Osłona zacisków.

Wymiary: 85 x 85 x 40 mm

Wymiary wewnętrzne: 75 x 75 x 35 mm

1 narzędzie tnące na 10 puszek



PE Polietylen

Dane podstawow

| | |
|--|--|
| Numery katalogowe | 2000164 |
| Typ | A 11 HF RO |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 85x85x40 |
| Kolor | czerwony |
| Materiał | Polietylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 4,53 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 0,1155 kg CO ₂ e / 1 Sztuka |



Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11



Numery katalogowe: 2000164

Wymiary



| | |
|-----------|-------|
| Długość | 85 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 40 mm |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Szeregowlany | tak |
| Liczba wlotów | 12 |
| Rodzaj wejścia | Kabel |
| Rodzaj przejścia | Przewód |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Przetłoczenia pod dławiki |
| Napięcie izolacyjne Ui | 690 V |
| Montaż | bez |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | zatraskowe |
| Wejście z tyłu | brak |
| Wejścia | 12 wejść dla kabli o średnicach 5-14 mm |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt | kwadratowa |
| Podtrzymanie funkcji | bez |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Do średnicy rury | 14 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 75x75x35 mm |
| Maks. Przekrój przewodu | 2,5 mm ² |
| Z ekranem | brak |
| Z pokrywą | tak |
| Instalacja w ziemi | brak |
| Instalacja pod wodą | brak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Przekrój znamionowy min. | 2,5 mm ² |
| Napięcie znamionowe | 690 V |
| Możliwość plombowania | brak |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Zakres temperatur maks. | 45 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Przezroczysta pokrywa | brak |

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11

Numery katalogowe: 2000164



Dane techniczne

| | |
|--|----------------------|
| Rzadki | brak |
| Masa uszczelniająca w zestawie | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |
| Wersja pokrywy kablovej skrzynki rozgałęźnej | Pokrywa zaślepiająca |