


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik Protection-Set MCD + V20, brak prądu upływu,
3-biegunowy ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Numery katalogowe: 5089775



Ogranicznik przepięć Typu 1+2

- Do wyrównywania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zdolność odprowadzania prądów do 50 kA (10/350) na biegun i do 125 kA (10/350) N-PE
- Brak prądów upływowych
- Ogranicznik, wtykowy, wraz z mostkami łączeniowymi, zaciski podłączeniowe oznaczone
- Zamknięty, bezwydechowy ogranicznik do stosowania we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic

Zastosowanie: instalacje przemysłowe o szczególnych wymaganiach.



Dane podstawow


Numery katalogowe	5089775
Typ	PS3-VA TNC+FS
Oznaczenie 1	Protection Set
Oznaczenie 2	3-polowy z FS, bez prądu upływu
Wytwórca	OBO
Wymiar	255V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	167 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	8,3223 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik Protection-Set MCD + V20, brak prądu upływu,
3-biegunowy ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Numery katalogowe: 5089775



Wymiary



Dane techniczne



Prąd wyładowczy (8/20 μ s) [łącznie]	100 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	3-niegunowy z FS; 255V
Liczba biegunów	3
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	10
Temperatura eksploatacji maks.	85 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Prąd impulsowy (10/350 μ s)	100 kA
Prąd impulsowy (10/350) [łącznie]	100 kA
zdalna sygnalizacja	tak
Zdolność gaszenia prądu następczego (eff) [N-PE]	25 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego Ieff	12,5 kA
najwyższe napięcie ciągłe AC	255 V
Wytrzymałość zwarciova	25 kA
Wytrzymałość zwarciova z maksymalnym zabezpieczeniem nadprądowym po stronie sieci	25 kA
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) maks.	50 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) min.	10 mm ²
LPZ	0→2
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	125
Maksymalne zabezpieczenie	125 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s)	100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s)	100 kA
Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz)	230 V
Kształt sieci	TN-C
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	$\leq 1,3$ kV
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 1+2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa I+II

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik Protection-Set MCD + V20, brak prądu upływu,
3-biegunowy ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Numery katalogowe: 5089775



Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	85 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C